



ECC-PLC



İletişim ve Bakım

- Uzaktan yükseltmeler için çift yönlü iletişim
- Dahili endüstriyel sınıf PLC modülü
- Uzaktan çalıştırma ve bakım



İzleme ve Kontrol

- Gerçek zamanlı yük kontrolü ve PV üretim izleme
- Web tabanlı izleme ve kontrol

ECC-PLC**MİKROİNVERTÖR İLE İLETİŞİM**

İletişim sinyali	PLC
Maksimum iletişim invertörleri*	40
ECC İLE İLETİŞİM	
RS485	COM × 1, 115200 bps, Modbus-RTU
GÜÇ VERİLERİ	
AC güç kaynağı	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Tek Fazlı (Üç Faz Opsiyonel)
ECC-PLC kesici	2 Kutuplu ve Maksimum 20 A Aşırı Akım Koruması Gerekli
Güç tüketimi	5 W
MEKANİK VERİ	
Boyutlar (G×Y×D)	218 × 122 × 50 mm
Ağırlık	0,5 kg
Çalışma ortamı sıcaklık aralığı	-40 - +60°C (-40 - 140°F)
Kurulum metodu	Duvara montaj / Ray montajı
Soğutma	Doğal konveksiyon
Çevresel derecelendirme	İç mekan - IP20
ETKİLEŞİM	
LED Göstergeler	LED Gösterge × 1 – ÇALIŞIYOR
DİĞER ÖZELLİKLER	
CT sensörü	Üretim ve tüketim ölçümü
Sayaç doğruluğu	Entegre PV üretim ölçümü (CT ile +/- %1,0) ve tüketim izleme (CT ile +/- %1,0)
UYUMLULUK	
Mikro invertör	A1 - Micro Serisi
UYGUNLUK	
Uygunluk	CSA C22,2 N0.61010-1-12,UL61010-1. CSA-C22.2 No.61010-2-030:18,UL61010-2-030 FCC SDOC

* PLC haberleşmesini destekleyen invertör sayısı