



AKILLI EV ŞARJ CİHAZI

X1-EVC

7,2 kW

X1-EVC

11 kW / 22 kW



Yüksek Verimlilik

- %100 yeşil enerji kapasitesine sahip
- Sıfır dışa aktarım sisteminde fazla yeşil enerji kullanımını en üst düzeye çıkarır



Akıllı tasarım

- Akıllı RFID yönetim fonksiyonu
- Akıllı APP uzaktan kumanda



Güvenceli Emniyet

- Akım kaçağı koruması (30 mA AC ve 6 mA DC)
- Akıllı dinamik yük dengesi kontrolü



Esnek Uyarlanabilirlik

- Seçilebilir fiş veya priz
- Kolay iç ve dış mekan kurulumu

X1-EVC-7.2K		X3-EVC-11K		X3-EVC-22K	
AC NOMİNAL GİRİŞ					
Fazlar/Hatlar		Tek faz		Üç faz	
Gerilim		1 / N / PE, 230 V		3 / N / PE, 230 / 400 V	
Frekans		50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz		50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz	
AC NOMİNAL ÇIKIŞ					
Gerilim		1 / N / PE, 230 V		3 / N / PE, 230 / 400 V	
Akım		32 A		16 A	
Güç		7,2 kW		11 kW	
ARAYÜZ					
Kablosuz modül		Wi-Fi 2,4 GHz			
Ethernet		10 / 100 M			
RS485		Evet			
RFID		Evet			
OCPP 1.6 (JSON)		Evet			
LCD ekran		İsteğe bağlı			
CT kelepçeleri		X1		X3	
GENEL VERİLER					
Muhafaza malzemesi		Plastik / Metal			
Kurulum metodu		Duvara montaj / Kaideli montaj (İsteğe bağlı)			
Duvara montaj braketi		Evet			
Şarj çıkışı		Tip P (Fişli şarj kablosu) / Tip S (Priz - priz)			
Kablo uzunluğu		6,5 m (Tip P)			
Çalışma Sıcaklığı		-30 - 50°C			
Çalışma Nemlilik Oranı		%5 - %95 bağıl nem (yoğuşmasız)			
Çalışma yüksekliği		<2000 m			
Koruma derecesi		IP65			
Darbelere karşı dayanıklı		IK10 (Muhafaza) / IK08 (LCD ekran)			
Uygulama yeri		İç mekan / Dış mekan			
Soğutma konsepti		Doğal soğutma			
Boyutlar (G×Y×D)		249 × 370 × 155 mm (S tipi için) / 265 × 370 × 155 mm (P tipi için)			
Net ağırlık		7 kg (S tipi için) / 10,5 kg (P tipi için)			
KORUMA					
Çoklu koruma		Aşırı/Düşük gerilim koruması, Aşırı yük koruması, Kısa devre koruması, Akım kaçacağı koruması, Topraklama koruması, Dalgalanma koruması, Aşırı sıcaklık koruması			
Dahili topraklama kaçığı koruması		Entegre akım arızası izleme (30 mA AC ve 6 mA DC)			
Dahili PEN arıza teknolojisi ^①		BS 7671:2018 gereksinimlerine göre			
Güvenlik Standardı		IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016			
Şifreli iletişim		TLS			
Sertifikasyon		CE, UKCA, LVD, EMC, RED			

① Yalnızca Birleşik Krallık bölgesinde satılan şarj cihazları için

Çözüm

