



X1 EPS BOX



X3 EPS BOX

EPS Box, kullanıcılar için hidrolik direksiyon sağlayan iki kontaktör içermektedir. X1-Hybrid G4 & X3-Hybrid G4 invertörler ile uyumludur. EPS Box, invertör ile birlikte şebeke bağlantısı ve şebeke dışı bağlantı arasında akıllı geçiş yapabilir. İşlemi basitleştirip güvenliği artırabilir.



Tüm kullanım alanı yedeklemesini destekler



Entegre çift kontaktör ile kablolamayı basitleştirir

	X1 EPS BOX	X3 EPS BOX
ŞEBEKE		
Maks. AC giriş akımı	63 A	3 × 63 A
Nominal AC voltajı	230 V	3 / N / PE, 400 / 230 V
Nominal AC frekansı	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
EPS		
Maks. EPS giriş akımı	32 A	3 × 63 A
Nominal EPS voltajı	230 V	3 / N / PE, 400 / 230 V
Nominal EPS frekansı	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
YÜK		
Nominal çıkış akımı, şebeke modunda	63 A	3 × 63 A *
Nominal çıkış akımı, EPS modu	32 A	3 × 63 A *
Nominal şebeke voltajı	230 V	3 / N / PE, 400 / 230 V
Nominal şebeke frekansı	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
GENEL VERİLER		
Çalışma Sıcaklığı	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Kapanış süresi	0,5 san	0,5 san
Boyut	300 × 220 × 170 mm	300 × 220 × 170 mm
Ağırlık	3,5 kg	4,85 kg
Koruma derecesi	IP65	IP65

*: Çalışma sıcaklığı 40°C sıcaklığı aştığında çıkış akımı azalacaktır. 50°C'de çıkış akımı %95 oranına düşer. 60°C'de %80 düzeyine düşer.